EVOLUTION AS-III Shock absorber JWX-2 パッケージ

® Confidential

※全て図面を作成させていただきますのでご了承ください < 発注 ・ 見積り >

光 注		□利用 有 様氏名	作 末							
		メモ								
担当	様	金額	Ħ	I						
直送先										
	TEL									
フレーム	☑リジットタイプのみ		¥426,800							
シート幅	()cm 33cm~43c	¥0								
	☑脱着車輪のみ	¥0								
	□ 22 インチ □ 24 インチ		¥0							
	□コーティング無 爪間隔 □標準 □ワイド									
	☑分離型 ※一体型は記	(ため)		下記加算済						
	□ニッケル水素バッテリー標準タイヤ・コーティングなし									
電動ユニット	□ニッケル水素バッテリー標		¥472,910							
YAMAHA JWX-2	□ニッケル水素バッテリース		¥474,200							
	□ニッケル水素バッテリース	¥492,090								
	□リチウムイオンバッテリー		¥494,700							
	□リチウムイオンバッテリー標準タイヤ・コーティングあり									
	□リチウムイオンバッテリー		¥513,880							
	□リチウムイオンバッテリー		¥531,770							
ブレーキ	□POS〔 □バネ無 □		¥0							
転倒防止バー	☑ モジュラータイプ(YAMAH		¥0							
ホイールキャップ	□黒ベース白色 □黒/		¥0							
キャスタ	☑5 インチクッション ※4~	¥0								
座シート	一布張り	¥0								
サイドガード	□あり □なし □	¥11,000								
レッグパイプ絞り	□無し □有り(背	¥0								
ステップ	□パイプ式 □アルミ板		¥0							
グリップ	□なし □アール □直角 ¥									
バックサポート	□標準 □JAY・J3 バック () □アイコンバック ()									
クッション	□オーダー 厚(cm);	都度見積り								
	□JAY クッション		都度見積り							
パーツカラー	□アルマイト	銀 ¥0	7	アルマイト黒 ¥3,6	600					
個別パーツカラー	□キャスターフォーク ¥2,20	00 □アームサポート	¥2,200	アームサホ [°] ートホルタ	Ý- ¥1.700					
アルマイトのみ	キャスターケースキャップ [°] ¥1,1	00 □POS 7 ˙ν−‡	¥8,300	□POS プレーキステー	- ¥1,700					
()	□キャスターアルミホイール ¥2,80	00	¥4,400	□ フットサホ [°] ート	¥8,800					
艶消しは別途加算	レック・パイプカラー(レック・パイプ [*]	下端部) ¥2,200 🔲	ショックユニットリンク部(座	を下部) ¥8,800						

※必須 補装具申請 □あり □なし

< 出荷予定日 月 日 > 第 4 版

	□標準	基塗装		()		¥0
フレームカラー オプション	□アル	マイト		()		¥0
	□つ∜	り消して	アルマイト	()		¥12,800
	□プレ	ミアム	A	()		¥11,500
	□マジ	ショーラ	,	()		¥ 37,400
その他	□カド	ワキ		()	‡	鄒度見積り
	□パイ	(プア-	ームサポート	□固定	cm]ハネ上げ (28cm~3		n ピッチ	·)			¥12,500
	□YAMAHA スポークカバー ※廃盤・取付可否にご注意下さい							‡	鄒度見積り			
	□レッグパイプカバー()									¥6,400		
	□ポケット(1個) ※仕様は下記図面に図示してください (2個目から加算)									¥0		
	□スマートフラップ(後付け式泥除け) ※アルミサイドガード選択時のみ									¥8,100		
	ドリンクホルダー									¥2,500		
	スマートフォンホルダー									¥1,800		
	ユニバーサルネット									¥6,000		
	□F キャリー								¥8,100			
	□その他 ()								1	都度見積り		
	□ファイテンバックサポート(ファイテン(株)とのコラボレーションシートです)									¥13,200		
① キャンバー 0°	のみ	2	フレーム長	cm	3	座シート身	电行	cm	4	サイト˙カ˙ーŀ	··長	cm
⑤ 肘長	cm	6	サイドガード高	cm	7	バックサホ゜ー	·高 c	m	8	後座高		cm
9 前座高	cm	10	ステップ高	cm	1	車軸前出	L	cm	12	キャスタ	位置	cm
③ ベース長	cm	1	背角度 □床	から 座か	ъ (°)						

※1 フロントパイプを垂直にする場合、フレーム長の指示は不要です。

※2 レッグパイプ絞り「なし」の場合、最小寸法は 12cm となります。

※3 車軸前出しは、3cm が MAX となります。(選択 3cm、2cm、1cm、0cm、-1cm、-2cm、-3cm)

※4 最低後座高は24インチ:42cm、24インチスポーティ:41cm、22インチ:40cm、

22 インチスポーティ: 39cm となります。(条件によって異なる場合があります。)

